

Vízrésmaróautomata **PRAKTIK 3E-AS**



Vízrésmaróautomata PRAKTIK 3E-AS

- Ez az automata bármely PVC profilrendszer tok és szárnyprofiljai víz-kifolyórészeinek gyors és pontos kimarására és dekompresziós nyílások rendszerének elkészítésére szolgál.
- Ez a gép jelentősen megnöveli a munka produktivitását és az egyedi elemek műszaki megoldásainak eredetiségével a jelenlegi megmunkálási követelményekre nézve magas flexibilitást biztosít.
- Felhasznált elemek problémamentes üzemeltetést és hosszú élettartalmat biztosítanak.



Fordítható felső maróegység

- félautomata munkaciklus
- három, egymástól független maróegység
- a munkarezsimek kombinációjainak gyors és áttekinthető kiválasztása
- a maráshely gyors és pontos beállítása, a maráshossz és mélység beállítása beépített mérőskálák segítségével és revolveres rendszerrel
- a felső fej pneumatikus mozgatása a bal és a jobb vízrés között
- stabil, szilárd konstrukció



Három maróegység

- frekvencián vezérelt a motorok fordulatszám
- marási sebesség fokozat nélküli pneumatikus szabályozása
- maratás – fúrás lehetőségének gyors átkapcsolása
- gyors és biztonságos szerszámcsere
- biztonságos gépkezelés
- praktikus támaszok és anyagütköztetők
- gyorsan átállítható ütközők



A gép munkaciklusa

Műszaki adatok

PRAKTIK 3E

Megmunkált anyag	PVC
Maráshossz	0 ÷ 50 mm
Marási mélység	max. 50 mm
Marószár rögzítése	Ø 6, Ø 8 mm
Motorok	3 x 600 W, 360 Hz
Átmérő - marószár	Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
Feszültség	220 V / 50 Hz
Nyomás	6 - 7 bar
Méret	1100 x 1100 x 1900 mm
Tömeg	250 kg

Gépek ALU, Fe és PVC profilok megmunkálásához

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78
ALUMA H • +36-30-2 177 202

E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk