

Automat na frézovanie odvodňovacích kanálikov

PRAKTIK 3E-AS



Automat na frézovanie odvodňovacích kanálikov PRAKTIK 3E-AS

- Automat je určený na rýchle a presné frézovanie odvodňovacích kanálikov a sústavy dekompresných otvorov v PVC rámových a krídlových profiloch ľubovoľného profilového systému.
- Stroj výrazne zvyšuje produktivitu práce a originálnosťou technického riešenia jednotlivých prvkov poskytuje vysokú flexibilitu vzhľadom na súčasné požiadavky opracovania.
- Použitie prvků zaručujú bezúdržbový chod a vysokú životnosť.



Výklopná horná hlava

- poloautomatický cyklus stroja
- tri navzájom nezávislé frézovacie jednotky
- prehľadná a rýchla voľba kombinácií pracovných režimov
- rýchle a presné nastavenie frézovacej polohy dĺžky a hĺbky frézovania pomocou zabudovaných merítok a revolverových dorazov
- pneumatické presunutie hornej hlavy medzi ľavým a pravým kanálikom
- stabilná mohutná konštrukcia



Tri frézovacie jednotky

- frekvenčne riadené otáčky frézovacích vretien
- plynulá pneumatická regulácia reznej rýchlosti
- rýchle prepnutie voľby frézovanie - vrtanie
- rýchla a bezpečná výmena nástrojov
- bezpečnostné ovládanie stroja
- praktické podpory a dorazy materiálu
- rýchlo prestaviteľné upínače



Pracovný cyklus stroja

Technické parametre

PRAKTIK 3E

Opracovávaný materiál	PVC
Dĺžka frézovania	0 ÷ 50 mm
Hĺbka frézovania	max. 50 mm
Upínací priemer frézy	Ø 6, Ø 8 mm
Motory	3 x 600 W, 360 Hz
Priemery frézy	Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
Pracovné napätie	220 V / 50 Hz
Pracovný tlak	6 - 7 bar
Rozmery stroja	1100 x 1100 x 1900 mm
Hmotnosť stroja	250 kg