

HEFAIST

Rámová kovací stanice



Rámová kovací stanice HEFAIST

- Pneumatický sředicí a upínací mechanismus, záruka přesné polohy závěsu na rámu a sloupku
- Automatický cyklus vrtání – posuv vrtacího agregátu pneumatický, s plynulou hydraulickou regulací rychlosti
- Vrtací jednotka - výběr podle nabídky:
 - dvojvřetenný vrtací agregát s integrovaným mechanismem pro symetrické variabilní nastavování rozestupu vrtáků
 - Šestivřetenný vrtací agregát s pevným rozestupem vrtáků
- Šroubovací jednotka s automatickým přísunem šroubů z nástřelového podáváče, integrované hloubkové vypínání
- Bezpečnostní obojruční ovládání



Dvojvřetená vrtací jednotka

- Prvek pro nastavení požadovaného rozestupu vrtáků
- Hydraulické tlumení posuvu vrtacího agregátu, integrovaný revolverový doraz pro různé stavební hloubky profilů

- Automatický přísun šroubů z nástřelového podáváče
- Šroubovací agregát s vysokým krouticím momentem umožňuje používat i speciální šrouby s vrtákovou hlavou
- Integrovaný radič pro šroubování v zahluobeném otvoru
- Rastrové polohování agregátu



Šroubovací jednotka



Ovládací pult

- Detailní pohled na prvky ovládacího pultu
- Integrované západkové mechanismy pro fixování pracovní polohy vrtací a šroubovací jednotky