

# HEFAIST

## Rahmen-Anschlagtisch



Rahmen-Anschlagtisch HEFAIST

- Zentrier- und Spannsystem pneumatisch, genaue Position des Ecklagers auf dem Blendrahmen und auf dem Kämpfer garantiert
- Bohrablauf automatisch – Vorschub des Bohraggregates pneumatisch, Geschwindigkeit stufenlos hydraulisch regelbar
- Bohreinheit - wahlbar:
  - Zweispindel-Bohraggregat mit dem integrierten System für symetrische variable Bohrabstandeinstellung
  - Sechsspindel-Bohraggregat mit festem Bohrabstand
- Schraubeinheit mit automatischer Schraubenzufuhr, Tiefabschaltung integriert
- Zweihand-Sicherheitsbetätigung



Zweispindel-Bohrinheit

- Einstellschraube für die Einstellung des Bohrabstandes
- Hydraulische Vorschubdämpfung des Bohraggregates, Revolveranschlag für unterschiedliche Profil-Bautiefen integriert

- Automatische Schraubenzufuhr
- Schraubaggregat mit hohem Drehmoment erlaubt Sonder-schrauben mit Bohrkopf einzusetzen
- Wahlschalter fürs Schrauben in der versenkten Bohrung
- Aggregatpositionierung durch Rastersystem



Schraubeinheit



Betätigungspanel

- Betätigungselemente im Detail
- Rastersysteme fürs Fixieren der Arbeitsposition (Bohr- und Schraubeinheit) integriert