

Chceme růst s Vámi

ALUMA

FIXUS B / S

Kontrolní a zasklívací jednotka



Kontrolní a zasklívací jednotka FIXUS S (se zdvihem levý)

- Kontrolní a zasklívací jednotka FIXUS S je určená pro zabezpečení kvality výroby oken, dveří a elementů.
- Účelně řešený systém centrování a upínání umožňuje přesné stabilizování úhlu zasklívávaného elementu.
- Boční odklopná lišta umožňuje zařazení stojanu do výrobní linky.
- Vaším zamestnancům ulehčí namáhavou práci a zaručí kvalitní zasklený produkt
- Vyrábí se jako pravo nebo levostranný, se zdvihem a bez zdvihu
- Jiné rozměry jsou možné po dohodě s výrobcem.
- Kontrolní jednotku bez zdvihu je možné u zákazníka modifikovat na jednotku se zdvihem

Obj. číslo	Názov	Popis
91-ZSA 010 000-03	FIXUS B-023022-L	Stojan zasklívací - pevný - levý
91-ZSA 015 000-03	FIXUS B-023022-R	Stojan zasklívací - pevný - pravý
91-ZSA 110 000-03	FIXUS S-023022-L	Stojan zasklívací - zdvih - levý
91-ZSA 115 000-03	FIXUS S-023022-R	Stojan zasklívací - zdvih - pravý

Všetchny typy se dají objednat i ve verzii XL s rozsahem upnutí 3500 mm.



Ovládací panel



- rám kontrolní a zasklívací jednotky tvoří stabilní konstrukce
- zaručená rovnoměrnost zdvihu
- plynulá, pneumaticky přestavitelná pracovní pracovní výška až o 500 mm
- integrovaná válečková dráha ulehčuje posuv oken a dveří



Odklopná lišta



- pneumatické centrování a upínání elementů oken a dveří
- rovnoměrný přitlak v celé výšce okna
- boční lištu je možné odklopit až za rovinu pracovního roštu
- úhel a odklápěcí síla jsou stavitelné
- integrované vybrání pro okapnicové profily

	FIXUS				
	B/S	a = 2700 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm	350 kg
	B/S XL	a = 3500 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 4000 mm b = 850 mm c = 2530 mm	510 kg