

FIXUS B/S

Kontroll- und Verglaseinheit



Kontroll- und Verglaseinheit FIXUS S (mit Hub links)

- Kontroll- und Verglaseinheit FIXUS S ist für die Qualitätssicherung im Bereich Fenster-, Tür- und Elementenbau geeignet.
- Zweckmässiges Zentrier- und Spannsystem ermöglicht eine exakte Stabilisierung der Winkelenheit des Verglaselementes.
- Seitliche kippbare Schiene ermöglicht den Ständer in der Fertigungsstrasse einzusetzen.
- erleichtert die mühevollen Arbeit, hochwertig verglasenes Produkt garantiert
- in der Ausrüstung von rechts oder von links, mit / ohne Hub (Anhebung)
- Andere Abmessungen /Ausführung nach der Rücksprache mit dem Hersteller.
- die Verglasungspressen ohne Hub ist je nach dem Bedarf nachrüstbar – Modifizierung mit dem Hub

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-ZSA 010 000-03	FIXUS B-023022-L	Verglasungspressen - fest - links
91-ZSA 015 000-03	FIXUS B-023022-R	Verglasungspressen - fest - rechts
91-ZSA 110 000-03	FIXUS S-023022-L	Verglasungspressen - Hub - links
91-ZSA 115 000-03	FIXUS S-023022-R	Verglasungspressen - Hub - rechts

Jede Artikelnummer ist auch in der XL-Version bestellbar-Spannbereich von 3500 mm



Bedienungspaneel



- Gestell der Kontroll- und Verglaseinheit bildet eine stabile Konstruktion
- Gleichmässiger Hub
- Pneumatisch kontinuierlich verstellbare Arbeitshöhe bis um 500 mm
- Zusätzliche Rollbahn erleichtert Fenster- und Türschiebung



Kippbare Schiene



- Pneumatische Fenster- und Türenzentrierung und Spannung
- Gleichmässiger Druck über die gesamte Fensterhöhe
- Es ist möglich, die seitliche Schiene bis über die Arbeitsebene zu kippen
- Winkel und Kippkraft einstellbar
- Einschliesslich Verglasung der Fensterelemente mit Wasserschenkelprofilen

	FIXUS				
	B/S	a = 2700 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm	350 kg
	B/S XL	a = 3500 mm b = 100 mm c = 2200 mm	6- 8 bar	a = 4000 mm b = 850 mm c = 2530 mm	510 kg