

Kombinovaná čelní frézka **ARCUS M1M/P2P**



Kombinovaná čelní frézka ARCUS M1M / P2P

- Standartně pro dvě sestavy fréz - osazení \varnothing 30 mm, max. průměr $d = 200$ mm (možnost měnit dvojsestavové sady fréz).(P2P)
- Frézování sloupku v úhlovém rozsahu $30^\circ - 90^\circ - 30^\circ$.
- Kopírování oblouku pro precizní montáž sloupku v obloukovém okně, s úhlovým rozsahem $30^\circ - 90^\circ - 30^\circ$ / příslušenství (P2P).
- Začištění rohů rámu frézováním / příslušenství.
- Automatický režim práce pro všechny typy pracovních operací (platí pro model P2P).



Frézování sloupku možné pod různými úhly

- doraz materiálu otočný - fixace základních úhlů kolíkem, gravírovaná stupnice úhlového rozsahu
- stupnice polohy pro frézování oblouků
- vertikální a horizontální pneumatické upínače
- uložení frézovacího agregátu na lineárním kuličkovém vedení
- hloubkový doraz s přesnou stupnicí



Frézování sloupku kopírováním do oblouku

- kopírovací trn s pneumatickým řízením přítlaku na kopírovací kladku
- společný kryt s odsávacím hrdlem pro dvě sady nástrojů



Začistění rohu frézováním

- dvojpedalevé ovládání
- plněautomatický průběh cyklu
- spínačové řízení rámové nebo křídlové sestavy

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Spotřeba vzduchu | | |
| 30° - 90° - 30° | a = 110 mm b = 220 mm c = 70 mm | a = 400 mm | Min. r = 250 mm Max. r = ∞ | M1M 250 200 P2P 30 30 a 100 100 c — 200 | 400/230 V 50 Hz 2,2 kW s brzdou | 2800 ot./min ⁻¹ | 6 ÷ 8 bar | 12 l / cyklus | 320 kg | a = 1100 mm b = 800 mm c = 1480 mm |

Stroje na opracování ALU, Fe a PVC profilů

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-0/41-569 26 79 • fax: +421-0/41-569 26 78

E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk