

Wir wollen mit Ihnen wachsen



# Kombinierte Ausklinkfräse ARCUS M1M/P2P



Kombinierte Ausklinkfräse ARCUS M1M/ P2P

- Zwei Fräsersätze für P2P-Version, Aufnahme  $\varnothing$  30mm, Fräserdurchmesser 200mm max..
- Kämpferfräsen im Winkelbereich 30°- 90°- 30°.
- Kopierfräsen für präzise Kämpfermontage in Fenster mit Bogen im Bereich 30° - 90° - 30° (Option).
- Eckenverputzen durch Fräsen (Option).
- Automatic working cycle for P2P version.



Kämpferausfräsung im Bereich unterschiedlicher Winkel

- schwenkbarer Materialanschlag mit Stift – Grundwinkelfixation, Winkelskala
- Skala für Positionsbestimmung bei Bogenfräsen
- vertikale und horizontale Spanneinrichtungen
- Fräsaggregate auf Rollenumlauf Führungen gelagert
- Anschlag für Frästiefe mit präziser Skala



Kämpferfräsen durch Bogenkopieren

- Kopierstift mit pneumatischer Druckregelung
- Absaugstutze Ø 80mm für beide Fräsersätze



Eckenverputzen durch Fräsen

- Doppelpedalsteuerung
- automatischer Arbeitsablauf
- Umschaltung zwischen Flügel und Blendrahmen durch Schalter

								Luftverbrauch																	
30° - 90° - 30°	a = 110 mm b = 220 mm c = 70 mm	α = 400 mm	Min. r = 250 mm Max. r = ∞	<table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>M1M</td> <td>P2P</td> </tr> <tr> <td>ø1</td> <td>250</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ø2</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>—</td> <td>200</td> </tr> </table>	mm	M1M	P2P	ø1	250	200	ø2	30	30	a	100	100	2a	—	200	400/230 V 50 Hz 2,2 kW mit der Bremse	2800 ot./min <sup>-1</sup>	6 ÷ 8 Bar	12 L / Zyklus	320 Kg	a = 1100 mm b = 800 mm c = 1480 mm
mm	M1M	P2P																							
ø1	250	200																							
ø2	30	30																							
a	100	100																							
2a	—	200																							