

# Kombinált osztómaró

## ARCUS M1M/P2P



Kombinált osztómaró ARCUS M / P

- Alapárban két tárcsarendszer felhelyezésének lehetősége  $\varnothing$  30 mm tengely, max. tárcsaátmérő  $d = 200$  mm (egyszerre két tárcsarendszer cseréjének lehetősége) (P2P).
- Marási szögtartomány  $30^\circ - 90^\circ - 30^\circ$ .
- Ívesített ablakoknál az ív másolása az osztóra, ami az osztó precíz beszerelését eredményezi, szögtartomány  $30^\circ - 90^\circ - 30^\circ$  / opció (P2P).
- Keretek sarkainak lemarása / opció.
- A megmunkálási operációk automata munkamenete (a P2P modellre érvényes).



Osztómarás lehetséges különböző szögek alatt

- fordítható profiltámasz – alapszögek fixálása tűskével, gravírozott szögskála
- számskála ívben történő maráshoz
- vertikális és horizontális pneumatikus anyagrögzítés
- a motor lineáris golyós megvezetésén mozog
- mélységütköző pontos számskálával



Ívet másolhatunk az osztóba

- másolótűske pneumatikus vezérlése
- két tárcsarendszerhez közös burkolat elszívótorokkal



Sarkak letisztítása marással

- kétpedálos gépkezelés
- teljesen automata munkaciklus
- a tok illetve szárny szerszámai kapcsolóval választhatók

							Sűrített levegő fogyasztás																		
30° - 90° - 30°	a = 110 mm b = 220 mm c = 70 mm	a = 400 mm	Min. r = 250 mm Max. r = ∞	<table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>M1M</td> <td>P2P</td> </tr> <tr> <td>ø1</td> <td>250</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ø2</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>—</td> <td>200</td> </tr> </table>	mm	M1M	P2P	ø1	250	200	ø2	30	30	a	100	100	2a	—	200	400/230 V 50 Hz 2,2 kW fékezéssel	2800 / min <sup>-1</sup>	6 ÷ 8 bar	12 l / ciklus	320 kg	a = 1100 mm b = 800 mm c = 1480 mm
mm	M1M	P2P																							
ø1	250	200																							
ø2	30	30																							
a	100	100																							
2a	—	200																							