


Egypontos hegesztőautomata A1 TR



Egypontos hegesztőautomata A1 TR




- Alacsony üzemeltetési költségek, magasfokú megbízhatóság, varratvastagság 0,2 – 2 mm.
- Fokozatmentes szögbeállítás 35° - 180° szögtartományban – beépített szögskála.
- Teljesen automata hegesztési ciklus – biztonságos gépkezelés.
- Univerzális alkalmazkodás – két nyomásrendszerének fokozatmentes szabályozhatósága.
- A profilleszorítás magasságának gyors beállítása, max. profilmagasság 140 mm.

a = 190 mm	b = 140 mm	a = 650 mm b = 1700 mm c = 560 mm	a = 200 mm b = 315 mm c = 14 mm W 1.200	220 V 50 Hz	6 ÷ 8 bar	185 kg



Mindenhol lehet látni

- Fix hegesztési szög 90° – a termék hibátlan – geometriájának a garanciája.
- Szánok mozgása feszített vezetéken – a mozgórészek lineáris golyóscsapágyon helyezkednek el.



Kétpontos hegesztőautomata A2 TR

- A gép szilárd konstrukciója, biztonságos gépkezelés, automatikus munkaciklus, megjegyzi az utolsó méretet – a kényelmes gépkezelés és a gyártókapacitás növekedésének alapja.
- Jól áttekinthető és egyszerű gépkezelés.
- Max. profilmagasság 175 mm.

a = 200 mm	b = 175 mm	a = 500 mm b = 1750 mm c = 3300 mm	a = 220 mm b = 315 mm c = 14 mm W 1.200	220 V 50/60 Hz	6 ÷ 8 bar	380 kg