


# Одноголовый сварочный автомат A1 TR



Одноголовый сварочный автомат A1 TR




- Низкие эксплуатационные расходы, высокая стабильность, ограничение сварного шва 0,2 – 2 мм.
- Легко перестраиваемый угол сварки в диапазоне 35° - 180° – встроенная шкала.
- Полностью автоматический цикл сварки – безопасное управление.
- Универсальная приспособленность – регулирование давлением, два режима давления на станке.
- Быстро изменяемая высота прижимов, макс. высота свариваемого профиля 140 мм.

a = 190 мм	b = 140 мм	a = 650 мм b = 1700 мм c = 560 мм	a = 200 мм b = 315 мм c = 14 мм W 1.200	220 В 50 Гц	6-8 бар	185 кг



Везде применяется

- Фиксированный угол сварочного агрегата 90° – гарантия правильной геометрии изделия.
- Приложки двигаются относительно линейных направляющих – подвижные части устанавливаются на втулках с эксцентриком.



Двухголовый сварочный автомат A2 TR

- Жесткая конструкция станины, безопасное управление, автоматическое прохождение цикла, память предыдущего размера – удобство обслуживания и рост производственной мощности.
- Наглядное и простое управление.
- Макс. высота свариваемого профиля 175 мм.

a = 200 мм	b = 175 мм	a = 500 мм b = 1750 мм c = 3300 мм	a = 220 мм b = 315 мм c = 14 мм W 1.200	220 В 50/60 Гц	6 ÷ 8 бар	380 кг

**Машины и оборудование для обработки АЛ и ПВХ профилей**

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-70/41-569 26 79 • fax: +421-70/41-569 26 78  
 АЛУМА ЧС в Украине • ул. Фрунзе 160, Литера Б оф. 704 • UA-04073 Киев • Тел. / Факс: +38-70/44-537 04 53  
 E-mail: [aluma@nbi.com.ua](mailto:aluma@nbi.com.ua) • Internet: [www.alumacs.sk](http://www.alumacs.sk)