


Šroubovák výztuží

ADS SE 1

ADS SE 3



Šroubovák výztuží ADS SE 1



- Profesionálně, rychle, bez námahy.
- Vysoce výkonný automatický šroubovák ocelových výztuží.
- Po spuštění cyklu plně automatický průběh zašroubování.
- Automatické podávání šroubů.
- Na přání pneumatické horizontální upnutí v průběhu cyklu.
- Automatické vypnutí nastavené hloubky zašroubování, nezávislé na výšce profilu.
- Jednoduchá manipulace s profilem pomocí válečkových drah /příslušenství/.







Šroubovák výztuží ADS SE 3

- ekonomicky, spolehlivě a dokonale
- poloautomatický šroubovák ocelových výztuží
- manuální vhození šroubu do nálevkovitého otvoru (po spuštění cyklu plně automatické zašroubování)
- automatické vypnutí nastavené hloubky zašroubování, nezávislé na výšce profilu
- při nárůstu kapacitních požadavků možnost domontování automatického podavače šroubů

- mobilní s širokým akčním rádiusem
- utahovací šroubovák s podavačem šroubů
- automatický transport šroubu do utahovací hlavy přes hadici
- jednoduchá regulace kroutícího momentu



Ruční šroubovák s automatickým podáváním ADS UF

Název stroje				max. Nm	
ADS SE 1	58 kg	a = 390 mm b = 320 mm c = 880 mm	6-7 bar	7 Nm při 2000 UpM	a = 3,0 - 5,0 mm b = 10 - 45 mm c = 6 - 10 mm
ADS SE 3	42 kg	a = 390 mm b = 320 mm c = 620 mm			
ADS UF	22 kg	a = 435 mm b = 270 mm c = 465 mm			a = 2,4 - 4,0 mm b = 10 - 40 mm c = 5 - 8 mm