

Dvojkotúčová automatická píla

DG-SM-35

DG-SM-45



Dvojkotúčová automatická píla DG-SM-XX

- stabilné monolitné zvarane šasy stroja, umožňujúce jednoduché osadenie stroja
- dopravný pás na odvádzanie triesok a odrezkov do centrálnej likvidácie. (Odsávanie nie je v obsahu dodávky)
- rezné dĺžky min360 mm pri súčasnom reze obidvoma hlavami, min220 mm v jednotlivom reze, max do 3500 mm model DG-SM-35, max 4500 mm, model DG-SM-45
- obidva pílové agregáty, uhlový rozsah pílového kotúča: 45° a 90°
- vertikálne a horizontálne pneumatické upínacie zariadenie
- prierezové vlastnosti - vid' diagram, priemer pílového kotúča 550 mm
- Inštrukcie obsluhy a komunikácia - formou monitora s vizualizačným software. Zobrazuje tvar a polohu profilov, informácie o rezných údajoch.
- Riadenie z PC s prevádzkovým systémom Windows, 6 USB rozhraní, 17" TFT farebná obrazovka, štandardná klávesnica
- možné pripojenie na obrábacie centrum on-line
- integrácia dát na softvér PRO-OPT
- valčeková dráha na uľahčenie vkladania profilov

Technické údaje

