

FBS-2M-H

Poloautomatický šroubovák
na přišroubování dílů kování



FBS-2M-H - Poloautomatický šroubovák na přišroubování dílů kování do křídla

- Automatické přišroubování předmontovaných dílů kování do křídla
- Nezávislost od profilového systému a systému kování
- CNC- řízená osa šroubováku
- Automatické přestavení šroubovací hlavy až pro 8 výšek eurodrážky
- Grafické zobrazení polohy a skladby montovaných dílů
- Automaticky nastavitelný délkový doraz pro zestříhnutí dílů kování
- Automatické zakládání hotových dílů do zásobníku (opcia)
- Možnost integrace do výrobní linky
- Nízké prostorové nároky/koncentrace vysoké produktivity

Pracovní výška	975 mm ± 25 mm
Stavební hloubka profilu min.	40 mm
Stavební hloubka profilu max.	130 mm
Pohledová šířka profilu min.	40 mm
Pohledová šířka profilu max.	130 mm
Rozměr drážky křídla („falc“) min.	280 mm
Rozměr drážky křídla („falc“) max.	1.500 x 2.450 mm
Výška eurodrážky max.	50 mm
Čas taktu	< 2 minuty

Stroje na opracování ALU, Fe a PVC profilů

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-70/41-569 26 79 • fax: +421-70/41-569 26 78
E-mail: alumacs@alumacs.eu • Internet: www.alumacs.sk