

# FBS-2M-H

Poloautomatický skrutkovač  
na priskrutkovanie dielov kovania



FBS-2M-H - Poloautomatický skrutkovač na priskrutkovanie dielov kovania do krídla

- Automatické priskrutkovanie predmontovaných dielov kovania do krídla
- Nezávislosť od profilového systému a systému kovania
- CNC- riadená os skrutkovača
- Automatické prestavenie šrobovacej hlavy až pre 8 výšok eurodrážky
- Grafické zobrazenie polohy a skladby montovaných dielov
- Automaticky polohovateľný dĺžkový doraz pre zostrihnutie dielov kovania
- Automatické zakladanie hotových dielov do zásobníka (opcia)
- Možnosť integrovania do výrobnéj linky
- Nízke priestorové nároky/koncentrácia vysokej produktivity

Pracovná výška	975 mm ± 25 mm
Stavebná hĺbka profilu min.	40 mm
Stavebná hĺbka profilu max.	130 mm
Pohľadová šírka profilu min.	40 mm
Pohľadová šírka profilu max.	130 mm
Rozmer drážky krídla („falc“) min.	280 mm
Rozmer drážky krídla („falc“) max.	1.500 x 2.450 mm
Výška eurodrážky max.	50 mm
Čas taktu	< 2 minúty

#### Stroje na opracovanie ALU, Fe a PVC profilov

ALUMA ČS s. r. o. • ul. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-70/41-569 26 79 • fax: +421-70/41-569 26 78  
E-mail: [alumacs@alumacs.eu](mailto:alumacs@alumacs.eu) • Internet: [www.alumacs.sk](http://www.alumacs.sk)