

SMARTLIFT



SmartLift



- Манипулятор имеет свободу перемещения во всех направлениях, выдвигается на телескопической штанге на 600мм.
- Рама с присосками подымается или опускается при помощи электродвигателей, вручную вращается вокруг своей оси на 360° и влево, вправо на 180°. При помощи пневмосистемы и электропривода может смещаться влево, вправо на 100мм
- 2 контурная вакуумная система (для безопасности EN 13155). Вакуумный насос работает от электробатареи.
- SmartLif обладает мощным электроприводом на колеса.
- Грузоподъёмность при втянутой стреле 380 кг, при выдвинутой стреле 200 кг.



- Легкий доступ к ведущей паре колес и батарее.

- 2 контурная вакуумная система с двумя помпами согласно EN 13155.



- Возможность движения по не ровной поверхности обеспечивается двумя дополнительными, опорными колесами.

Вес:	620 кг	Напряжение заряда:	230 В
Высота:	1390 мм	Зарядное устройство:	Cetek XT 14000
Ширина:	800 мм	Время заряда:	8 часов
Длина:	1650 мм	Батарея:	(2x12В)/2x105 А
Длина телеск. штанги:	600 мм	Время работы:	30 часов
Подвижность рама с присосками:	-100°+100°	Привод колес:	1000W-AC
Регулировка скорости:	плавная	Тормозная система:	электрическая
Сдвиг в стороны:	100 мм	Присоски:	4шт, Ø 300мм
Высота подъема:	2400 мм	Вакуумная система:	2 помпы
		Вакуумный насос:	2х контурный

Машины и оборудование для обработки АЛ и ПВХ профилей

ALUMA ČS s. r. o. • ул. A. Dubčeka 291 • SK - 013 03 Krasňany, okr. Žilina • tel.: +421-70/41-569 26 79 • fax: +421-70/41-569 26 78
 АЛУМА ЧС в Украине • ул. Фрунзе 160, Литера Б оф. 704 • UA-04073 Киев • Тел. / Факс: +38-70/44-537 04 53
 E-mail: aluma@nbi.com.ua • Internet: www.alumacs.sk