

FIXUS D

Kontrolní a zasklívací jednotka



Kontrolní a zasklívací jednotka **FIXUS D**



FIXUS D XL

- Průběžná kontrolní a zasklívací jednotka **FIXUS D/D XL** je určena pro osazení do vysoce produktivních linek, na zabezpečení kvality výroby oken a dveří.
- Účelně řešený systém centrování a upínání umožňuje přesné úhlové stabilizování zasklívávaného elementu.
- Pneumaticky ovládané stabilizační lišty zacházející za úroveň opěrné stěny, přímo v místě upnutí obrobku, efektivně zkracují manipulační čas pro vývoz hotového okna.
- Pneumatický zdvihový mechanismus umožňuje pohodlný vývoz hotového okna přímo na manipulační vozík, respektive paletu.
- Jiné rozměrové vyhotovení je možné po dohodě s výrobcem.

Obj. číslo	Název	Popis
91-ZSA 210 005	FIXUS D-023022-B	Stojan zasklívací - oboustranný - zdvih
91-ZSA 310 000	FIXUS D-023022-B-XL	Stojan zasklívací - oboustranný - zdvih - XL



Pohled na zasunuté dělené přítlačné rameno (přechodzí stav)

- stabilní pevná konstrukce
- pneumaticky plynule přestavitelná pracovní výška až 500 mm
- originální technické řešení pro zacházející ramena, pamatuje i na nastavovací profily

- jednoduché nožní ovládání
- integrovaná válečková dráha s ocelovými válečky
- výškové a úhlové seřízení s linií linky, přímo na nožkách podstavce



Pohled na ovládací prvky

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p>				
	<p>FIXUS D</p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p>FIXUS D XL</p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	