

FIXUS D

Kontroll- und Verglasungseinheit



Kontroll- und Verglasungseinheit FIXUS D



FIXUS D XL

- Für schnelle und exakte Fenster- und Türenmontage in der Linienproduktion.
- Synchrones Verfahren und Spannen für hohe Winkelgenauigkeit.
- Beide Spannbalken pneumatisch versenkbar unter der Anlageoberfläche direkt auf der Stelle der Elementspannung.
- Stufenlose Höhenverstellung für bestmögliche Ergonomie.
- Andere Einheitdimension auf Anfrage.

Bestell. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-ZSA 210 005	FIXUS D-023022-B	Kontroll- und Verglasungseinheit – beidseitig - Höhenverstellung
91-ZSA 310 000	FIXUS D-023022-B-XL	Kontroll- und Verglasungseinheit – beidseitig – Höhenverstellung - XL



Versenkte Spannbalen

- stabiler Grundaufbau
- stufenlose, pneumatische Höhenverstellung bis 500mm
- beide Spannbalen pneumatisch versenkbar unter der Anlageoberfläche



- einfache Bedienung durch Fusspedal
- integrierte Rollenbahn mit Stahlrollen
- Höhen- und Winkelausrichtung mit der Linie durch Füße



Betätigungselemente

<p>FIXUS D max. 2600 mm - min. 500 mm FIXUS D XL max. 3400 mm - min. 620 mm</p>				
	<p>FIXUS D</p> <p>a = 2600 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3200 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>400 kg</p>
<p>FIXUS D XL</p> <p>a = 3400 mm b = 100 mm c = 2200 mm</p>	<p>6- 8 bar</p>	<p>a = 3900 mm b = 850 mm c = 2530 mm</p>	<p>610 kg</p>	